

Příloha č. 1 - zadávací dokumentace (dále ZD)

k výzvě k podání cenové nabídky na dodávku:

Tunelová košová elektrická myčka na nádobí na 150 košů/hod. do školní jídelny dle specifikace

Název:	Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Sídlo:	796 01 Prostějov, Studentská 4/2
Zastoupená:	RNDr. Ing. Rostislav Halaš 582 301 402 halas@rg.prostejov.cz
IČ:	44159960
Kontaktní osoby:	Helena Hrubá – vedoucí školní jídelny 582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz Ing. Jana Cesarová - ekonomka 582 301 412; cesarova@rg.prostejov.cz

1. Předmět dodávky

Dodávka tunelové elektrické košové myčky na nádobí s kapacitou mytí 150 košů/hod. s příslušenstvím do místa dodání, tj. do školní jídelny zadavatele s dopravou, demontáží stávající myčky a montáží a zapojením nové myčky do provozu včetně napojení vstupního postranního podavače a výstupního válečkového dopravníku a odtahu páry, dále včetně výchozí revize, zaškolením obsluhy - dle technické specifikace

2. Doba a místo plnění dodávky

Doba: Dodavatel je povinen splnit dodávku nejpozději do **8. 2. 2019**, montáž v termínu jarních prázdnin **od 1. 2. do 8. 2. 2019**

Místo: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
796 01 Prostějov, Studentská 4/2, školní jídelna

3. Kvalifikační a profesní předpoklady dodavatele

Uchazeč spolu s nabídkou předloží:

- Statutárním orgánem podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (ke stažení na webu školy <http://www.rg.prostejov.cz> v sekci Výběrová řízení)
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Pro podání nabídky postačí prostá kopie.
- Kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
- Vybraný uchazeč doloží ověřené kopie dokladů, ne starší než 3 měsíce, a to před uzavřením kupní smlouvy.

4. Lhůta pro podání nabídky

Uchazeč doručí nabídku v písemné podobě **do 20. 11. 2018 do 12:00** na adresu: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Adresa: Studentská 4/2, 796 01 Prostějov - sekretariát

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně s technickými parametry ji uvede v příložené tabulce (Příloha č. 3 ZD).

Neúplné nebo nepřehledné zpracování výše uvedené tabulky, jakožto i **nesplnění minimálních technických požadavků** uvedených v Příloze č. 1 ZD bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.

Předpokládaná hodnota zakázky: **880.000 Kč včetně DPH (727.273 Kč bez DPH).**

Pro rychlé posouzení cenové nabídky připojí uchazeč jako titulní stranu svazku krycí list, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 Výzvy.

6. Smluvní podmínky

Uchazeč o zakázku předloží zadavateli dva originály kupní smlouvy dle vzoru (viz Příloha č. 4 Výzvy ke stažení na webu školy <http://www.rg.prostejov.cz> v sekci Výběrová řízení), podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, a to na celý předmět zakázky.

Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ust. § 2079 a násl.) ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč musí akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky, která měla být dodána, za každý byt i jen započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.

Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:

- závazek dodat **tunelovou elektrickou košovou myčku na nádobí s kapacitou mytí 150 košů/hod.** s příslušenstvím do místa dodání, tj. do školní jídelny zadavatele s dopravou, demontáží stávající myčky a montáží a zapojením nové myčky do provozu včetně napojení vstupního postranního podavače a výstupního válečkového dopravníku a odtahu páry, se zaškolením obsluhy, dále včetně výchozí revize a další specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci a splňující technické požadavky (viz Příloha č. 1), a to nejpozději do **8. 2. 2019**, montáž v termínu jarních prázdnin **od 1. 2. do 8. 2. 2019**,
- poskytnutí záruční doby (odpovědnost za vady prodané věci) v délce minimálně **24** měsíců na všechny součásti dodávky, přitom záruka NESMÍ být podmíněna jakýmkoliv placenými servisními úkony ani jinými podmínkami, které by vyžadovaly dodatečné náklady na straně zadavatele. Pokud záruka vyžaduje dodatečné náklady, musí být zcela zahrnuty v nabízené ceně,
- podmínky odstoupení od smlouvy,

7. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídky se podávají v jednom originále v uzavřené obálce opatřené **označením obchodní firmy** nebo názvu či jména a příjmení a razítkem uchazeče, je-li fyzickou osobou. Nabídka musí být dodána v neporušené obálce **s adresou zadavatele a uchazeče**, tj. adresou, na kterou bude možné nabídku vrátit a nápísem:

„NABÍDKA – TUNELOVÁ MYČKA - NEOTVÍRAT“.

Nabídka bude obsahovat:

1. krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2 Výzvy) a dále nabídku uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
2. doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria (Příloha č. 3 Výzvy)
3. doklady, jimiž uchazeč splňuje profesní předpoklady (výpis z obchodního rejstříku apod. – viz bod 3 Zadávací dokumentace)
4. dva originály Kupní smlouvy **podepsané** osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (Příloha č. 4 Výzvy).

8. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka, která nebude formálně bezvadná, tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace a technické specifikace, bude vyřazena a nebude hodnocena. Ostatní nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny včetně DPH.

Jako nejvýhodnější pak bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, která splňuje všechny stanovené minimální požadavky na parametry dodávky.

9. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.

10. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Technická specifikace zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3 – Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 - Technická specifikace zadávací dokumentace, tj. minimální požadavky na parametry dodávky, k výběrovému řízení:

Tunelová košová myčka 150 košů/hod.
provedení celonerezové
posun zleva doprava
ohřev elektro; el.příkon/napětí: max. 28kW/400V
napojení na studenou vodu
využití zbytkového tepla myčky pro předehřev studené vody s využitím zabudovaného zařízení pro max. úsporu energie vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci páry
délka celé sestavy myčky včetně vstupního postranního podavače a výstupního válečkového stolu max. 4080 mm , délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm
rozměry mycích košů 50x50cm
mycí ramena po celé délce mycí nádrže
výkon mycího stroje min. 150 košů za hodinu při nejvyšší rychlosti posuvu
výkon mycího stroje min. 110 košů za hodinu při dodržení alespoň 2 minut kontaktního času v aktivní zóně (dle normy DIN 10510)
mycí zóna s účinným filtračním systémem zaručujícím rychlé oddělení hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu
mytí při teplotě min. 55°C
finální oplach čistou vodou při teplotě konstantní 85°C

opakované využití ohřáté vody z finálního oplachu na následné mytí
minimálně trojnásobný oplach pomocí oplachových čerpadel
minimálně dvě oplachové nádrže
max. spotřeba oplachové vody 44 litrů na 110 košů bez ohledu na rychlost posuvu
tepelná a zvuková izolace dveří myčky
hlučnost stroje maximálně 65 dBA
funkce myčky zajišťující, aby jednotlivé zóny myčky pracovaly, jen když myčkou projíždí koše s nádobím
automatické cykly pro sanitaci a čištění myčky včetně vnitřní strany dveří myčky
dotykový elektronický ovládací panel v češtině, minimálně s možností nastavení rychlosti posuvu košů a nastavení vypouštění vody
centrální nouzový spínač pro nouzové zastavení myčky
napojení na vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm
napojení na válečkový výstupní stůl pro bezproblémový posuv košů, na konci uzavřený koncovým spínačem pro zastavení posuvu při zaplnění stolu mycími koši
napojení odtahu páry na stávající vzduchotechniku
nový nepoužitý výrobek, rok výroby nejpozději 2017, 2018
zaškolení obsluhy, min. rozsah 2 hod.
revize – předání dokladu o výchozí revizi, která je součástí ceny dodávky
záruka min. 24 měsíců
záruční opravy nejsou podmíněny placenými servisními prohlídkami
Příslušenství:
nerezový vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm
nerezový válečkový výstupní stůl pro posuv košů, na konci uzavřený, vybavený koncovým spínačem, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm (výstup pro 3 mycí koše)

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČO: 44159960, tel. 582 301 411

Příloha č. 2 – krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název:	Tunelová košová elektrická myčka na nádobí 150 košů/hod. do školní jídelny		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel			
Název:	Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2		
Sídlo:	Studentská 4/2, 796 01 Prostějov		
IČ:	44159960		
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	RNDr. Ing. Rostislav Halaš		
Uchazeč			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
E-mail:			
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby		razítko	
Titul, jméno, příjmení			
Funkce			

Příloha č. 3 – Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci

Tunelová košová myčka 150 košů/hod.	Nabízené parametry	Ostatní
označení dodávky		
výrobce, země původu		
provedení celonerezové		
posun zleva doprava		
ohřev elektro; el.příkon/napětí: max. 28kW/400V		
napojení na studenou vodu		
využití zbytkového tepla myčky pro předehřev studené vody s využitím zabudovaného zařízení pro max. úsporu energie vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci páry		
délka celé sestavy myčky včetně vstupního postranního podavače a výstupního válečkového stolu max. 4080 mm , délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm		
rozměry mycích košů 50x50cm		
mycí ramena po celé délce mycí nádrže		
výkon mycího stroje min. 150 košů za hodinu při nejvyšší rychlosti posuvu		
výkon mycího stroje min. 110 košů za hodinu při dodržení alespoň 2 minut kontaktního času v aktivní zóně (dle normy DIN 10510)		
mycí zóna s účinným filtračním systémem zaručujícím rychlé oddělení hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu		
mytí při teplotě min. 55°C		
finální oplach čistou vodou při konstantní teplotě 85°C		
opakované využití ohřáté vody z finálního oplachu na následné mytí		
minimálně trojnásobný oplach pomocí oplachových čerpadel		
minimálně dvě oplachové nádrže		
max. spotřeba oplachové vody 44 litrů na 110 košů bez ohledu na rychlost posuvu		
tepelná a zvuková izolace dveří myčky		
hlučnost stroje maximálně 65 dBA		
funkce myčky zajišťující, aby jednotlivé zóny myčky pracovaly, jen když myčkou projíždí koše s nádobím		
automatické cykly pro sanitaci a čištění myčky včetně vnitřní strany dveří myčky		

Tunelová košová myčka 150 košů/hod.	Nabízené parametry	Ostatní
dotykový elektronický ovládací panel v češtině, minimálně s možností nastavení rychlostí posuvu košů a nastavení vypouštění vody		
centrální nouzový spínač pro nouzové zastavení myčky		
napojení na vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm		
napojení na válečkový výstupní stůl pro bezproblémový posuv košů, na konci uzavřený koncovým spínačem pro zastavení posuvu při zaplnění stolu mycími koši		
napojení odtahu páry na stávající vzduchotechniku		
nový nepoužitý výrobek, rok výroby nejpozději 2017, 2018		
zaškolení obsluhy, min. rozsah 2 hod.		
revize – předání dokladu o výchozí revizi, která je součástí ceny dodávky		
záruka min. 24 měsíců		
záruční opravy nejsou podmíněny placenými servisními prohlídkami		
další nabízené parametry:		
Příslušenství:	Nabízené parametry	Ostatní
nerozový vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm		
nerozový válečkový výstupní stůl pro posuv košů, na konci uzavřený, vybavený koncovým spínačem, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm (výstup pro 3 mycí koše)		